



KROSS

Empowering Oil



CARRUS 10W40 LE

ULEI DE MOTOR 100% SINTETIC U.H.P.D.

CARRUS 10W40 LE este un ulei de motor sintetic Ultra High Performance Diesel (UHPD), care respectă cele mai înalte standarde de performanță pentru camioane de mare tonaj. Acesta poate fi folosit pentru motoarele care sunt echipate cu filtre de particule, în combinație cu motorină cu conținut scăzut de sulf (max. 50 ppm).

CARRUS 10W40 LE îndeplinește următoarele specificații:

- API CI-4
- ACEA E6-08, E7-08, E9-08
- MB 228.51
- MAN M 3277 (for CRT)
M 3477
M 3271-1
- CATERPILLAR ECF-1a
- SCANIA Low Ash
- VOLVO Approval VDS-3, CNG
- CUMMINS CES 20076/7/8
- DAF Extended drain
- RVI RLD, RLD-2, RXD, RGD
- MTU Type 3.1
- DEUTZ DQC-III-05

APLICAȚII:

CARRUS 10W40 LE este destinat pentru operatorii de flote de camioane, care caută cea mai bună tehnologie de lubrifiere disponibilă, cu scopul de a se încadra în limitele de emisie stricte, așa cum sunt solicitate de standardul Euro-5. Acest ulei poate fi de asemenea utilizat și pentru generațiile anterioare de motoare diesel (Euro 2, 3 și 4).

CARACTERISTICI TIPICE:

Test	Metodă	Unitate	Rezultat mediu
Clasa SAE			10W40
Densitate la 15°C	D4052	kg/m ³	865
Vâscozitate la -25°C	D2602	cP	6100
Vâscozitate la 40°C	D445	cSt	88
Vâscozitate la 100°C	D445	cSt	13,8
Index de vâscozitate	D2270		230
Punct de curgere	D6892	°C	-39
Punct de inflamabilitate COC	D92	°C	220
TBN	D2896	gKOH/kg	10
Cenușă sulfată	D874	massa %	1,0

Ambalări disponibile:

1 Litru

4 Litri

5 Litri

✓ 20 Litri

✓ 208 Litri

Ne rezervăm dreptul de a modifica caracteristicile generale ale produselor noastre, în scopul de a lăsa clienții noștri să beneficieze de cele mai recente evoluții tehnice.