



KROSS

Empowering Oil



CARRUS 10W40 TD

CARRUS TD 10W40 este un ulei sintetic de motor, dezvoltat pentru a satisface cele mai recente specificații atât ale constructorilor europeni cât și ale celor americani, pentru motoare grele diesel. Ofera o excelentă protecție împotriva depunerilor din motor și din conductele de alimentare a turbocompresorului, oferind și o protecție îndelungată împotriva uzurii arborelui cu came.

CARRUS 10W40 TD îndeplinește următoarele specificații:

- API SL/CI-4 CH-4, CG-4, CF-4, CF
- ACEA A3-02, B3-98#2, B4-02, E5-02, E7-04
- MB 228.3
- MAN M 3275
- MTU Type 2
- VOLVO VDS-2, VDS-3
- MACK EO-M Plus, EO-N Premium Plus
- CUMMINS CES 20076/7/8
- RENAULT RLD, RLD-2
- GLOBAL DHD-1

AVANTAJE:

- Potrivit pentru motoare cu emisii reduse (motoare Euro 2, Euro 3 și unele Euro 4). Nu este potrivit pentru motoare Euro 4 echipate cu filtre de particule.
- Protecție excelentă împotriva depunerilor din motor și din conductele de alimentare a turbocompresorului
- Protecție sporită împotriva uzurii supapelor.
- Permite intervale foarte lungi de schimb ale uleiului.

APLICAȚII:

CARRUS TD 10W40 poate fi folosit pentru toate motoarele moderne de camioane diesel și benzină, echipamente off-road și altele.

CARACTERISTICI TIPICE:

| Test | Metodă | Unitate | Rezultat mediu |
|------------------------------|--------|-------------------|----------------|
| Densitate la 15°C | D4052 | kg/m ³ | 875 |
| Vâscozitate la 40°C | D445 | cSt | 92 |
| Vâscozitate la 100°C | D445 | cSt | 13,8 |
| Vâscozitate la -20°C | D5293 | cP | 6800 |
| Index de vâscozitate | D2270 | | 150 |
| Punct de curgere | D6892 | °C | -39 |
| Punct de inflamabilitate COC | D92 | °C | 227 |
| TBN | D2896 | gKOH/kg | 10,7 |
| Cenușă sulfată | D874 | masa % | 1,33 |

Ambalări disponibile:

1 Litru

4 Litri

5 Litri

✓ 20 Litri

✓ 208 Litri

Ne rezervăm dreptul de a modifica caracteristicile generale ale produselor noastre, în scopul de a lăsa clienții noștri să beneficieze de cele mai recente evoluții tehnice.