



# KROSS

Empowering Oil



## CELERA 10W40

**CELERA 10W-40** este un ulei de motor cu bază sintetică, special conceput pentru lubrifierea motoarelor pe benzină și diesel, inclusiv motoare diesel cu injecție directă, cum ar fi HDI, CDI, etc. Datorită utilizării unor componente de foarte înaltă calitate, acest ulei are o fluiditate înaltă la temperaturi scăzute și o vâscozitate stabilă la temperaturi înalte.

### **CELERA 10W40 îndeplinește următoarele specificații:**

- API SL/CF
- VW 505.00
- ACEA A3/B4-08 A3/B3-08
- MB 229.1

### **APLICAȚII:**

Acest ulei este folosit pentru majoritatea motoarelor pe benzină și diesel, atât cu aspirație normală cât și supraalimentate. Datorită vâscozității excelente, poate fi folosit pe tot parcursul anului.

### **CARACTERISTICI TIPICE:**

Test	Metodă	Unitate	Rezultat mediu
Clasa SAE			10W40
Densitate la 15°C	D4052	kg/m <sup>3</sup>	866
Vâscozitate la 40°C	D445	cSt	91
Vâscozitate la 100°C	D445	cSt	13,7
Vâscozitate la -25°C	D5293	cP	6700
Index de vâscozitate	D2270		153
Punct de curgere	D6892	°C	-51
Punct de inflamabilitate COC	D92	°C	220
Punct de curgere	D6892	°C	-39
TBN	D2896	gKOH/kg	8,2
Cenușă sulfată	D874	massa %	1,0

### **Ambalări disponibile:**



Ne rezervăm dreptul de a modifica caracteristicile generale ale produselor noastre, în scopul de a lăsa clienții noștri să beneficieze de cele mai recente evoluții tehnice.