



# KROSS

Empowering Oil



## EXEO 5W30

**EXEO 5W30** este un ulei de motor complet sintetic de ultima generație, conceput pentru lubrifierea tuturor motoarelor pe benzină și diesel cu turbocompresor. Prin compoziția sa specială datorată unui diminuator de frecare, se poate realiza o economie considerabilă de combustibil. Fluiditatea excelentă la temperatură scăzută îi oferă o rezistență foarte mică la pornirea motorului, reducând uzura.

### EXEO 5W30 îndeplinește următoarele specificații:

- API SM/CF
- ACEA A3/B3, A3/B4
- VW 502.00/505.00
- MB 229.3

### APLICAȚII:

EXEO 5W30 poate fi utilizat pentru motoare diesel sau benzină fără filtru de particule și acolo unde sunt solicitate următoarele specificații: ACEA A1, A5, B1, B5.

### CARACTERISTICI TIPICE:

Test	Metodă	Unitate	Rezultat mediu
Clasa SAE			5W30
Densitate la 15°C	D4052	kg / l	0,855
Vâscozitate la -30°C	D 5293	mPa.s	6280
Vâscozitate la 40°C	D445	mm <sup>2</sup> /s	72,60
Vâscozitate la 100°C	D445	mm <sup>2</sup> /s	12,20
Index de vâscozitate	D2270		166
Punct de curgere	D 6892	°C	-30
Punct de inflamabilitate COC	D92	°C	228
TBN	D2896	gKOH/kg	9,7
Cenușă sulfată	D874	massa %	1,22

### Ambalări disponibile:

✓ 1 Litru

✓ 4 Litri

5 Litri

20 Litri

208 Litri

Ne rezervăm dreptul de a modifica caracteristicile generale ale produselor noastre, în scopul de a lăsa clienții noștri să beneficieze de cele mai recente evoluții tehnice.