



**KROSS®**

**Empowering Oil**



## HYDRO HLP 46

**HYDRO HLP 46** este un ulei mineral, special conceput pentru a satisface cerințele celor mai importanți producători de echipamente hidraulice. Acesta conține aditivi anti-uzură, anti-oxidantare, anti-coroziune și antispumant.

### **HYDRO HLP 46 îndeplinește următoarele specificații:**

- ISO 11158, HM;
- EATON VICKERS; M-2950-S;
- AFNOR NF E 48-603/48-690/48-691 HM;
- EATON VICKERS I-286-S;
- Cincinatti Milacron P-68, P-69, P-70 VDMA 24318;
- DENISON HF-0, HF-2;
- DIN 51524 Part 2, HLP;
- ISO: 6743-4, HM.

### **APLICAȚII:**

HYDRO HLP 46 ulei a fost special conceput pentru a satisface cele mai exigente cerințe ale producătorilor de sisteme hidraulice cu privire la presiune înaltă, temperatura înaltă sau viteză ridică. Este recomandat pentru următoarele sisteme hidraulice: VICKERS, GEROTOR, GRESN, HPM, DENISON, CESSNA,, HYDRECO, WORTHINGTON, etc. De asemenea, este potrivit pentru lubrifierea echipamentelor de atelier, a reductoarelor, a rulmenților, a sistemelor de aer comprimat.

### **CARACTERISTICI TIPICE:**

Test	Metodă	Unitate	Rezultat mediu
Grad ISO			46
Densitate la 15°C	D4052	kg/m <sup>3</sup>	872
Vâscozitate la 40°C	D445	cSt	46
Vâscozitate la 100°C	D445	cSt	6,97
Index de vâscozitate	D2270		110
Punct de curgere	D6892	°C	-30
TAN	D974	gKOH/kg	0,4
Punct de inflamabilitate COC	D92	°C	220
Cenușă sulfatată	D874	%	0,06

### **Ambalări disponibile:**

1 Litru

4 Litri

5 Litri

20 Litri

208 Litri

Ne rezervăm dreptul de a modifica caracteristicile generale ale produselor noastre, în scopul de a lăsa clienții noștri să beneficieze de cele mai recente evoluții tehnice.