



KROSS

Empowering Oil



MATIC+ IIIH

ULEI PENTRU TRANSMISII AUTOMATE.

MATIC+ IIIH este un ulei de calitate superioară, formulat cu aditivi special selectați pentru a obține următoarele proprietăți:

- Indice de vâscozitate ridicat și stabil.
- Variație scăzută a vâscozității în funcție de temperatură
- Punct de curgere foarte scăzut
- Stabilitate excelentă la oxidare
- Protecție mărită împotriva uzurii, coroziunii și spumei
- Proprietăți de frecare specifice
- Compatibilitate perfectă cu sigilii și metale neferoase

MATIC+ IIIH îndeplinește următoarele specificații:

- GM DEXRON III H
- FORD MERCON
- ALLISON C4 / TES 389
- CAT TO-2
- MB 236.1, 236.5
- MAN 339 Z1/V1
- ZF TE-ML 09B, 11B, 14A
- DENISON
- VOITH 55.6335 (G607)
- VOLVO CE 97241

APLICAȚII:

MATIC+ IIIH poate fi utilizat pentru transmisii automate, convertizoare de cuplu, servodirecții și circuite hidraulice, pentru care constructorii recomandă următoarele specificații: GENERAL MOTORS ATF TYPE DERON III H și FORD MERCON.

CARACTERISTICI TIPICE:

Test	Metodă	Unitate	Rezultat mediu
Culoare			roșu
Densitate la 15°C	D4052	kg/m ³	858
Vâscozitate la 40°C	D445	cSt	36,2
Vâscozitate la 100°C	D445	cSt	7,45
Index de vâscozitate	D2270		178
Punct de curgere	D6892	°C	-51
Punct de inflamabilitate COC	D92	°C	216
TBN		mgKOH/g	2,4

Ambalări disponibile:



Ne rezervăm dreptul de a modifica caracteristicile generale ale produselor noastre, în scopul de a lăsa clienții noștri să beneficieze de cele mai recente evoluții tehnice.