



KROSS

Empowering Oil



PRIOR 15W40

PRIOR 15W40 este un ulei mineral multigrad pentru toate vehiculele ușoare, cu motoare pe benzină și motorină. Acest ulei este caracterizat de o rezistență la oxidare foarte bună, evita formarea depunerilor din sistemul de alimentare și conține un nivel foarte scăzut de cenușă sulfată. Toate aceste aspecte permit intervale lungi de schimb ale uleiului, în funcție de recomandarea constructorilor auto.

PRIOR 15W40 îndeplinește următoarele specificații:

- API SG/CD
- CCMC G4/D2
- MIL MIL-L-46152E

APLICAȚII:

PRIOR 15W40 este potrivit pentru lubrifierea motoarelor de benzină sau diesel, cu sau fără turbo pentru motoarele produse în perioada 1989-1996. Acest ulei îndeplinește cele mai recente specificații CCMC.

CARACTERISTICI TIPICE:

Test	Metodă	Unitate	Rezultat mediu
Clasa SAE			15W40
Densitate la 15°C	D4052	kg/m ³	885
Vâscozitate la 40°C	D445	cSt	103
Vâscozitate la 100°C	D445	cSt	13,9
Vâscozitate la -20°C	D5293	cP	6400
Index de vâscozitate	D2270		136
Punct de curgere	D6892	°C	-33
Punct de inflamabilitate COC	D92	°C	216
TBN	D2896	gKOH/kg	5,3
Cenușă sulfată	D874	massa %	0,6

Ambalări disponibile:



Ne rezervăm dreptul de a modifica caracteristicile generale ale produselor noastre, în scopul de a lăsa clienții noștri să beneficieze de cele mai recente evoluții tehnice.