



# TRANS H-EP 85W140 GL5

## ULEI PENTRU CUTII VITEZĂ, TRANSMISII MECANICE, PUNȚI SPATE, CUTII DE TRANSFER, ETC.

TRANS H-EP 85W140 GL5 este un ulei de transmisie pentru "presiune extremă". Este special conceput pentru autovehicule care lucrează în condiții severe: accelerații puternice, putere mare și cuplu ridicat la viteze mici.

### TRANS H-EP 85W140 GL5 îndeplinește următoarele specificații:

- API GL 5
- MIL MIL-L-2105 C and D
- MAN 342N (SAE 85W140)

ZF: TE-ML 16 A,B,C,D

ZF: TE-ML 17 B

ZF: TE-ML 19 B

### AVANTAJE:

- Indice de vâscozitate natural ridicat.
- Punct de curgere scăzut.
- O foarte bună rezistență împotriva oxidării.
- Durată de viață lungă.

### APLICAȚII:

TRANS H-EP 85W140 GL5 este recomandat pentru toate transmisiile hipoide și poate fi de asemenea utilizat pentru roți conice de viteze, angrenaje conice în spirala și cele mai multe cutii de viteze.

### CARACTERISTICI TIPICE:

Test	Metodă	Unitate	Rezultat mediu		
Clasa API			GL5		
Clasa SAE			80W90	80W140	85W140
Densitate la 15°C	D4052	kg/m <sup>3</sup>	896	900	908
Vâscozitate la 40°C	D445	cSt	147	205	356.8
Vâscozitate la 100°C	D445	cSt	14,7	29,7	26,1
Index de vâscozitate	D2270		99	186d	95
Punct de curgere	D6892	°C	-33	-39	-15
Punct de inflamabilitate COC	D92	°C	210	215	215
Coroziune CU	D130		1b	1b	1b

### Ambalări disponibile:

1 Litru

4 Litri

5 Litri

✓ 20 Litri

208 Litri

Ne rezervăm dreptul de a modifica caracteristicile generale ale produselor noastre, în scopul de a lăsa clienții noștri să beneficieze de cele mai recente evoluții tehnice.