KROSS®

Empowering Oil

CELERA 10W40

CELERA 10W-40 este un ulei de motor cu bază sintetică, special conceput pentru lubrifierea motoarelor pe benzină şi diesel, inclusiv motoare diesel cu injecţie directă, cum ar fi HDI, CDI, etc. Datorită utilizării unor componente de foarte înaltă calitate, acest ulei are o fluiditate înaltă la temperaturi scăzute şi o vâscozitate stabilă la temperaturi înalte.

CELERA 10W40 îndeplineşte următoarele specificaţii:

- ACEA A3/B4-12 A3/B3-12;
- API SL/CF;
- VW 505.00/501.01;
- MB 229.1

APLICAŢII:

Acest ulei este folosit pentru majoritatea motoarelor pe benzină şi diesel, atât cu aspiraţie normală cât şi supraalimentate. Datorită vâscozităţii excelente, poate fi folosit pe tot parcursul anului.

CARACTERISTICI TIPICE:

Test	Metodă	Unitate	Rezultat mediu
Clasa SAE			10W40
Densitate la 15°C	D4052	kg/m3	866
Vâscozitate la 40°C	D445	cSt	91
Vâscozitate la 100°C	D445	cSt	13,7
Vâscozitate la -25°C	D5293	cP	6700
Index de vâscozitate	D2270		153
Punct de inflamabilitate COC	D92	°C	220
Punct de curgere	D6892	°C	-39
TBN	D2896	gKOH/kg	8,2
Cenuşă sulfatată	D874	massa %	1,0

Ambalări disponibile:

✔ 1 Litru	✔ 4 Litri	5 Litri	✔ 20 Litri	208 Litri

Ne rezervam dreptul de a modifica caracteristicile generale ale produselor noastre, în scopul de a lăsa clienţii noştri să beneficiaze de cele mai recente evoluţii tehnice.