



**KROSS®**

**Empowering Oil**



## MATIC+ IIIH

### ULEI PENTRU TRANSMISII AUTOMATE.

MATIC+ IIIH este un ulei de calitate superioară, formulat cu aditivi special selectați pentru a obține următoarele proprietăți:

- Indice de vâscozitate ridicat și stabil pentru transmisii automate
- Variație scăzută a vâscozității în funcție de temperatură
- Punct de curgere scăzut
- Stabilitate excelentă la oxidare
- Protecție mărită împotriva uzurii, coroziunii și spumei
- Proprietăți de frecare specifice
- Compatibilitate perfectă cu sigilii și metale neferoase

### MATIC+ IIIH îndeplinește următoarele specificații:

- GM DEXRON II D/II E/ III F/III G/III H;
- MAN 339 Z1/V1;
- FORD MERCON/M2C138-CJ/166-H;
- ZF TE-ML 02F/03D/04D/09A/09B/11A/11B/14A/17C;
- ALLISON C4 / TES 389;
- DENISON;
- CAT TO-2;
- VOITH 55.6335 (G607);
- MB 236.1, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9;
- VOLVO CE 97341;

### APLICAȚII:

MATIC+ IIIH poate fi utilizat pentru transmisii automate, convertizoare de cuplu, servodirecții și circuite hidraulice, pentru care constructorii recomandă următoarele specificații : GENERAL MOTORS ATF TYPE DERON III H sau DEXRON 11E.

### CARACTERISTICI TIPICE:

Test	Metodă	Unitate	Rezultat mediu
Culoare			roșu
Densitate la 15°C	D4052	kg/m <sup>3</sup>	0,855
Vâscozitate la 40°C	D445	cSt	33,9
Vâscozitate la 100°C	D445	cSt	7,1
Index de vâscozitate	D2270		179
Punct de curgere	D6892	°C	-45
Punct de inflamabilitate COC	D92	°C	196

### Ambalări disponibile:



Ne rezervăm dreptul de a modifica caracteristicile generale ale produselor noastre, în scopul de a lăsa clienții noștri să beneficieze de cele mai recente evoluții tehnice.