



KROSS®

Empowering Oil



TRANS MATIC-PRO DSG

Acesta este un lubrifiant sintetic complet, special conceput pentru transmisiile cu dublu ambreiaj (DCT) ale autoturismelor moderne. Acesta asigură funcționarea fără probleme a acestor cutii de viteze.

TRANS MATIC-PRO DSC îndeplinește următoarele specificații:

- BMW: DCTF-1, MTF LT-5
- CHRYSLER: 68044345EA
- FERRARI: TF DCT-F3
- FIAT: 9.55550-MZ6
- FORD: WSS-M2C936-A
- MB: 236.21, 236.25
- MITSUBISHI: DIAMOND QUEEN SSTF-1
- NISSAN: R35 SPECIAL
- PORSCHE: 000.043.20, 000.043.207.29, 000.043.207.30
- PSA: 9734 S2
- RENAULT: BOT450 EDC 6-Speed
- VOLVO: BOT341 #1161838
- VW: G 052 182, G 052 513, G 052 529, TL 52182

AVANTAJE:

- Indice de vâscozitate natural ridicat.
- Punct de curgere scăzut.
- O foarte bună rezistență împotriva oxidării.
- Durată de viață lungă.

APLICAȚII:

Destinat special pentru DSG (Direct Shift Gearbox) din VAG, acest ulei poate fi folosit și pentru alte transmisiile DCT cu 6 trepte, cum ar fi Chrysler Powershift, Ford Powershift, Mitsubishi TC-SST, Volvo Powershift, BMW Drivelogic cu 7 trepte etc. Acest produs nu este destinat pentru ambreiaj uscat VW DSG tip 0 AM,02M,02Q și 02S.

CARACTERISTICI TIPICE:

Test	Unitate	Rezultat mediu
Densitate la 15°C	kg/m ³	854
Vâscozitate la 40°C	cSt	340
Vâscozitate la 100°C	cSt	70
Index de vâscozitate		173
Punct de inflamabilitate COC	°C	201
Punct de curgere	°C	-48

Ambalări disponibile:

