



KROSS®

Empowering Oil



SPEED 8 HP

SINTETICO ATF

Si tratta di un lubrificante totalmente sintetico a base di oli base di qualità molto elevata selezionati con cura, sviluppato appositamente per le trasmissioni automatiche ZF a 6, 8 e 9 velocità. La sua particolare formulazione assicura un funzionamento senza problemi e un cambio marcia fluido.

LIVELLO DI SPECIFICIA:

ZF 8 HP

BMW: 83222152426

CHRYSLER: 68157995AA

FIAT: 9.55550-AV5

JAGUAR: 02JDE26444

LAND ROVER: LR023288

VW 060 162

APPLICAZIONI:

Progettato esclusivamente per i cambi automatici ZF a 6, 8 e 9 velocità, utilizzati da VW, BMW, Jaguar, Land Rover, Jeep e gruppo FIAT Chrysler.

CARATTERISTICHE:

Protezione antiusura: prolunga in modo significativo la vita utile del cambio.

Proprietà relative agli attriti: cambio di marcia molto fluido, nessuna vibrazione.

Vita utile dell'olio migliorata: eccellente come stabilità termica e ossidazione.

ASPETTO TIPICO:

Test	Unita	Valore medio
Densità a 15 °C	kg/l	0.845
Viscosità cinematica 40 °C	mm ² /s	28.1
Viscosità cinematica 100 °C	mm ² /s	5.94
Indice di viscosità		164
Punto di infiammabilità COC	°C	210
Punto di scorrimento	°C	-48
Viscosità Brookfield a -40 °C	mPas	9500
Colore		green

Contenuto:

1 Liter

4 Liters

5 Liters

20 Liters

208 Liters

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti al fine di consentire ai nostri clienti di beneficiare delle ultime evoluzioni tecniche.