



KROSS®

Empowering Oil



SPEED MB 15

SINTETICO ATF

Si tratta di un lubrificante totalmente sintetico a base di oli base di qualità molto elevata selezionati con cura, destinato alle ultime trasmissioni automatiche MB a 7 velocità di MB (NAG2FE+). Fornisce eccellenti proprietà frizionali, prestazioni superiori e risparmio di carburante.

LIVELLO DI SPECIFICIA:

MB: 236.15

APPLICAZIONI:

Questo prodotto è raccomandato per i veicoli sportivi (NAG2FE+) e non è retrocompatibile con le trasmissioni precedenti a 5 e 7 velocità che richiedono MB 236.10, 236.12, 236.14.

CARATTERISTICHE:

Protezione antiusura: prolunga in modo significativo la vita utile del cambio.
Proprietà relative agli attriti: cambio di marcia molto fluido, nessuna vibrazione.
Vita utile dell'olio migliorata: eccellente come stabilità termica e ossidazione.

ASPETTO TIPICO:

Test	Unita	Valore medio
Densità a 15 °C	kg/l	0.842
Viscosità cinematica 40 °C	mm ² /s	17.3
Viscosità cinematica 100 °C	mm ² /s	4.4
Indice di viscosità		172
Punto di infiammabilità COC	°C	178
Punto di scorrimento	°C	-54
Viscosità Brookfield a -40 °C	mPas	3500

Contenuto:

1 Liter

4 Liters

5 Liters

20 Liters

208 Liters

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti al fine di consentire ai nostri clienti di beneficiare delle ultime evoluzioni tecniche.